

Kanglim Stick-Boom Crane

Model: KS1256G-II

Được thiết kế để thực hiện an toàn công việc xếp dỡ hàng hóa có trọng lượng nặng trong phạm vi làm việc cao và rộng. Ngoài ra, nó cung cấp khả năng nâng mạnh mẽ, chiều cao làm việc tối đa và tốc độ làm việc nhanh, với độ bền vượt trội, vận hành thuận tiện và thiết kế an toàn.



SPECIFICATION – THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Descriptions	Thông số	Unit	Đơn vị	KS1256G-II	KS1256G-II
Max. Lifting Capacity	Sức nâng tối đa	Kg	Kg	7.000	7.000
Max. Lifting Capacity	Mômen nâng	Kg*m	Kg*m	18.000	18.000
Lifting Capacity	Sức nâng/tầm với	Kg/m	Kg/m	7.000/2.4	7.000/2.4
				2.300/6.0	2.300/6.0
				1.200/10.0	1.200/10.0
				300/18.7	300/18.7
Max.Working Radius	Bán kính làm việc tối đa	m	mét	18.7(21.7)	18.7(21.7)
Max. Lifting Height	Chiều cao tối đa	m	mét	21.7(23.7)	21.7(23.7)
Rated Oil Flow	Lưu lượng dầu thủy lực	L/min	Lít/phút	60	60
Rated Pressure	Áp suất dầu thủy lực	Kg/cm ²	Kg/cm ²	230	230
Oil Tank Capacity	Dung tích thùng dầu	L	Lít	120	120
Boom Type/Section	Kiểu loại cần/số đoạn			Hexagonal/6 stages	Lục giác/6 đoạn
Boom Extending Speed	Tốc độ ra cần	m/sec	Mét/giây	14.25/38	14.25/38
Derricking Angle/Speed	Góc nâng cần/tốc độ	°/sec	Độ/giây	0~76/13	0~76/13
Swing Angle	Góc quay cần	°	°	360° Continuous	360° liên tục
Swing Speed	Tốc độ quay toa	rpm	Vòng/phút	2.5	2.5
Wire Rope (winch)	Dây cáp tời	Fi*m	Đường kính*độ dài	10*100	10*100
Hook Hoisting Speed	Tốc độ tời kéo móc cầu	m/min	mét/phút	16(4)	16(4)
Winch Type	Kiểu loại tời			Slience Type Spur Gear Reduction (installed mechanical brake)	Hộp giảm tốc bánh răng trụ (có phanh cơ khí)
Swing Type	Kiểu loại tời quay toa			Worm Gear Reduction	Hộp giảm tốc bánh răng trục vít
Outrigger and rear type	Chân chống trước/sau			Hydraulic operation	Vận hành ra vào thủy lực
Outrigger Span	Độ mở rộng lớn nhất chân chống trước	m	mét	5.7	5,7
Rear Outrigger Span	Độ mở rộng lớn nhất chân chống sau	m	mét	4.5	4.5
Truck for Mounting	Xe cơ sở lắp đặt cầu	Ton	Tấn	Over 7 ton	7 tấn trở lên
Safety Device	Thiết bị cảnh báo an toàn	Load meter Indicator,Relief valve Counter Balance Valve Outrigger dual Pilot Valve, Automatic Winch Brake, Automatic Swing Brake, Slewing parking pin dislocation stopper hook, Level gauge Kim báo góc cần, van thủy lực an toàn, van điều chỉnh cân bằng, phanh tời tự động, còi cảnh báo quá tải, phanh toa quay tự động, an toàn mô cầu, chốt khoá toa quay			
Top seat control	Ghế ngồi điều khiển trên cao			Follow	Có ghế ngồi
Overload Device Emergency stop	Cảnh báo và ngắt quá tải tức thời			Options	Mua ngoài
Overwinding Alarm Device	Cảnh báo chạm cần			Options	Mua ngoài
Auxiliary Winch 1.5 ton, 2 ton	Tời phụ 1.5 tấn, 2 tấn	Ton	Tấn	Options	Mua ngoài
Auxiliary boom 3m	Cần phụ 3m	m	Mét	Options	Mua ngoài
Oil cooler	Két làm mát dầu (giải nhiệt) thủy lực			Options	Mua ngoài

